

**Ponuka č.: 1000239**

Dátum vytvorenia: 2011-10-21 09:28:45

Dátum platn. 2011-10-28

p.č.	Kód	Výrobca	Názov	Počet
1.	AS510S3-120GM-C	ADATA	ADATA SSD S510 120GB 2.5" SATA III, MLC (čítanie: 550MB/s; zápis: 510MB/s), TRIM	1
2.	ST31000524AS	Seagate	Seagate Barracuda 7200.12 1TB HDD, SATA/600 NCQ, 32MB cache, 7200RPM	1
3.	970 Extreme4	ASRock	ASRock 970 EXTREME4, AMD 970, DualDDR3-1333, SATA3, RAID, GBLAN, ATX	1
4.	PVV38G1600LLK	Patriot	Patriot 8GB (Kit 2x4GB) EP Viper II Sector5 Series DDR3 1600MHz LowLat.8-9-8-24	1
5.	HDT90ZFBGRBOX	AMD	AMD Phenom II X6 1090T Black Edition, Socket AM3, 3,2GHz, 3+6MB, 45nm, 125W, BOX	1
6.	OCZ500MXSP	OCZ TECHNOLOGY	OCZ zdroj ModXStream Pro 500W, 80 PLUS, ventilátor 135mm, modulárni, NVIDIA SLI	1
7.	AEROPGSSTRIKE-XBL/RE	Aerocool	PC skrinka Aerocool ATX PGS STRIKE-X, čierna/červená (bez zdroja)	1
8.	PX-L890SA	Plextor	Plextor SATA 24x DVD+/-R, 8x/6x+/-RW, LightScribe, DL, PlexERASE, retail, čierna	1
9.	GV-N560OC-1GI	Gigabyte	Gigabyte GeForce GTX 560 OC Ti 1GB DDR5 (256 Bit), HDMI, DVI-I, BOX	1

Tieto ceny sú vrat. DPH.

**Hodnota ponuky: 949,00 €****SEWA poplatok: 1,12 €****Autorský poplatok: 0,50 €**

## ADATA SSD S510 120GB 2.5" SATA III, MLC (čítanie: 550MB/s; zápis: 510MB/s),TRIM



Typ pevného disku	SSD  Solid State Disc  (FLASH pamäť)
Formát šírky	2,5 palcov
Veľkosť pevného disku	120 GB
Veľkosť FLASH pamäti	120 GB
Rozhranie	Serial ATA 600
Rýchlosť radiča diskov	600 MB/s
Rýchlosť čítania	550 MB/s
Rýchlosť zápisu	510 MB/s
Stredná doba bezporuchovej prevádzky (MTBF)	1000000 h
Šírka	69,85 mm
Výška	9,5 mm
Dĺžka	100 mm
Čistá hmotnosť	0,076 kg
Ďalšie funkcie	ECC (Error Correction Code)
Doplňujúce informácie	<ul style="list-style-type: none"><li>• V zostave 3.5" adaptér do vrečka (bracket)</li><li>• TRIM support</li></ul>

## Seagate Barracuda 7200.12 1TB HDD, SATA/600 NCQ, 32MB cache, 7200RPM



Typ pevného disku	Štandardný (magnetické platne)
Formát šírky	3,5 palcov
Veľkosť pevného disku	1 TB
Rozhranie	Serial ATA 600
Rýchlosť radiča diskov	600 MB/s
Otáčky (RPM)	7200 obr./min
Vyrovňavacia pamäť (cache)	32 MB
Stredná rotačná doba (latency)	4,17 ms
Odolnosť proti otrasom	pri práci 70G / v kľude 300G
Chyby pri čítaní (Bits per Read)	1:10E14
Hlučnosť počas prevádzky	2,7 B
Hlučnosť v pokojnom stave	2,5 B
Napájanie	12V DC (±10%)
Šírka	101,6 mm
Výška	26,1 mm
Dĺžka	146,99 mm
Čistá hmotnosť	0,64 kg
Skupina produktov	Barracuda 7200.12
Ďalšie funkcie	NCQ - Native Command Queuing (inteligentné radenie príkazov)

## ASRock 970 EXTREME4, AMD 970, DualDDR3-1333, SATA3, RAID, GBLAN, ATX



<b>Procesor</b>	
Výrobca procesora	AMD
Typ procesoru	<ul style="list-style-type: none"><li>• Athlon II X2 (Dual-Core)</li><li>• Athlon II X3 (Triple-Core)</li><li>• Athlon II X4 (Quad-Core)</li><li>• Phenom II X2 Dual-Core</li><li>• Phenom II X3 Triple-Core</li><li>• Phenom II X4 Quad-Core</li><li>• Phenom II X6 Six-Core</li><li>• Sempron (Socket AM3)</li></ul>
Typ patice procesoru	<ul style="list-style-type: none"><li>• Socket AM3</li><li>• Socket AM3+</li></ul>
Podpora technológie Hyper-Threading	Nie
Počet procesorových patíc	1
<b>Chipset základnej dosky</b>	
Výrobca čipsetu	AMD
<b>Detaily základnej dosky</b>	
Frekvencia zbernice FSB	2000 MHz
<b>Pamäť</b>	
Druh pamätí	DDR3
Typ pamäti	Non-ECC
Počet slotov DDR3	4
Frekvencia pamäťovej zbernice	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1333 MHz</li><li>• 1066 MHz</li><li>• 800 MHz</li></ul>
Maximálna veľkosť pamäte	32 GB
<b>Integrované zariadenie</b>	
Integrovaná VGA na základnej doske	Nie
Podpora VGA integrovaných v procesoroch	Nie
Integrovaná zvuková karta	Realtek ALC892
LAN	Áno
Typ integrovaného sieťového adaptéru	10/100/1000 Mbit/s
WiFi sieťová karta	Nie
<b>Rozširujúce sloty</b>	
Slot PCI	2
Konektor PCI-E 16x	3
Konektor PCI-E 1x	2
USB 2.0 konektory	10
USB 3.0 konektory	4
Doplňujúce informácie - USB 2.0/3.0	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x USB 2.0 (zadný panel)</li><li>• 6 x USB 2.0 (voliteľne)</li><li>• 2 x USB 3.0 (zadný panel)</li><li>• 2 x USB 3.0 (voliteľne)</li></ul>
FireWire (IEEE 1394) konektory	2 ks
Doplňujúce informácie - FireWire (IEEE1394)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x FireWire (IEEE 1394) [zadný panel]</li><li>• 1 x FireWire (IEEE 1394) [voliteľný]</li></ul>
PS/2 konektory	2
eSATA konektory	1
<b>Podpora veľkokapacitných pamäťových</b>	

<b>zariadení</b>	
RAID	5xSATA
Maximálny počet zariadení Serial ATA	5 ks
Rýchlosť radiča diskov Serial ATA	600 MB/s
<b>Ďalšie vlastnosti</b>	
Ďalšie vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x slot PCI-E 16x (štandard) [16x mechanický, 16x elektrický]</li> <li>• 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanical, 8x electrical]</li> <li>• 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanical, 4x electrical]</li> </ul>
Formát	ATX
Typ konektoru ATX zdroja	24-pin
Typ elektrickej zásuvky +12V	EPS12V

## Patriot 8GB (Kit 2x4GB) EP Viper II Sector5 Series DDR3 1600MHz LowLat.8-9-8-24



Druh pamätí	DDR3
Kapacita pamäti	8192 MB
Frekvencia pamäťovej zbernice	1600 MHz
Typ pamäti	Non-ECC
Počet pamätí v zostave	2
Latencia CAS (CL)	CL8
Chladič	Áno
Doplňujúce informácie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Low Latency (8-9-8-24)</li><li>• XMP Ready</li><li>• Sector 5 Series</li><li>• Futuremark 3DMark Vantage</li></ul>

## AMD Phenom II X6 1090T Black Edition, Socket AM3, 3,2GHz, 3+6MB, 45nm, 125W, BOX



Typ procesoru	Phenom II X6 Six-Core
Kód procesoru	1090T
Typ patice procesoru	Socket AM3
Taktovacia frekvencia procesoru	3,2 GHz
Frekvencia zbernice FSB	2000 MHz
Vyrovnávací pamäť [L2 cache]	3 MB
Vyrovnávací pamäť [L3 cache]	6 MB
Podpora technológie Hyper-Threading	Nie
Integrovaná grafika	Nie
Doplňujúce informácie	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6-jadrový procesor</li><li>• 125W</li><li>• 45nm</li><li>• Black Edition</li></ul>
Priložený ventilátor	Áno

## OCZ zdroj ModXStream Pro 500W, 80 PLUS, ventilátor 135mm, modulární, NVIDIA SLI



Typ napájacieho zdroja	Modulárny (s možnosťou pripojenia/odpojenia kabeľov)
Výkon napájacieho zdroja	500 Watt
Formát	ATX
Štandard napájacieho zdroja (ATX)	2,2
Stredná doba bezporuchovej prevádzky (MTBF)	100000 h
Počet napájacích konektorov 4-pin (HDD/ODD)	4 ks
Počet napájacích 4-pin konektorov (FDD)	2 ks
Počet napájacích káblov Serial ATA	6 ks
Počet napájacích 6-pin konektorov (PCI-E)	1 ks
Počet napájacích 6+2-pin konektorov (PCI-E)	1 ks
Počet napájacích 8-pin konektorov (PCI-E)	0 ks
Počet napájacích 3-pin konektorov (ventilátory)	0 ks
Počet napájacích 4-pin konektorov (ventilátory)	0 ks
Typ elektrickej zásuvky +12V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P4 (4-pin)</li> <li>• EPS12V</li> </ul>
Počet napájacích konektorov +12V 4-pin (P4)	1 ks
Počet napájacích konektorov +12V 4+4-pin (EPS12V)	0 ks
Počet napájacích konektorov +12V 8-pin (EPS12V)	1 ks
Typ konektoru ATX zdroja	20-pin + 4-pin
Redukcia napájania základnej dosky (20pin-24pin)	Nie
Počet ventilátorov	1 ks
Veľkosť ventilátoru	135 mm
Regulácia rýchlosti otáčok ventilátora	Automatická (v závislosti na zaťažení zdroja)
Ukazovateľ zaťaženia zdroja	Nie
Ochrana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OVP (prepät'ová ochrana)</li> <li>• OCP (ochrana pred vysokým prúdom)</li> <li>• SCP (ochrana pred skratom)</li> </ul>
Šírka	150 mm
Hĺbka	160 mm
Výška	86 mm
Farba	čierna
Doplňujúce informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 PLUS STANDARD</li> <li>• SLI Certified</li> </ul>

## PC skrinka Aerocool ATX PGS STRIKE-X, čierna/červená (bez zdroja)



Typ počítačovej skrine	Midi Tower
Typ formátu skrine (podľa základnej dosky)	ATX
Počet externých 3,5" pozícií	1
Počet externých 5,25" pozícií	9
Počet interných 3,5" pozícií	7
Výkon napájacieho zdroja	0 Watt
Typ elektrickej zásuvky +12V	nepoužije
Šírka	195 mm
Dĺžka	505 mm
Výška	472 mm
Počet slotov v skrinke	7 ks
Bočný ventilačný kanál	Áno
Ďalšie vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bezskrútková mechanika, max. dĺžka VGA 295mm, inštalácie až 6 ventilátorov</li><li>• 2x ventilátor 120x120x25mm (vpredu, vzadu) + 1x ventilátor 140x140x25mm (zhora)</li><li>• Externý I/O panel - 2 x USB 2.0 / mikrofón a slúchadlá (AC97 a HD audio)</li><li>• Farba vnútra skrine čierna/červená</li></ul>
Farba	čierno-červená

## Plextor SATA 24x DVD+/-R, 8x/6x+/-RW, LightScribe, DL, PlexERASE, retail, čierna



### Základné informácie

Funkcia optickej mechaniky	Čítanie + zápis
Optická technológia (zápis)	CD/DVD
Optická technológia (čítanie)	CD/DVD
Maximálna kapacita nahrávacieho nosiča	8,5 GB
Prístupová doba (CD)	140 ms
Prístupová doba (DVD)	160 ms
Veľkosť pamäťového zásobníku (buffer)	1,5 MB
Rozhranie	Serial ATA
Technológia LightScribe	Áno

### Informácie o dátových nosičoch

Podporované formáty čítania diskov (CD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CD-DA</li> <li>• CD-ROM</li> <li>• CD-ROM/XA</li> <li>• Photo CD</li> <li>• Multi-session</li> <li>• Karaoke CD</li> <li>• Video CD</li> <li>• CD-I FMV</li> <li>• CD-Extra</li> <li>• CD Plus</li> <li>• CD-R</li> <li>• CD-RW</li> </ul>
---	---

Podporované formáty čítania diskov (DVD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD±R</li> <li>• DVD±RW</li> <li>• DVD±R DL</li> <li>• DVD-RAM</li> <li>• DVD-ROM</li> </ul>
--	---

Podporované formáty čítania diskov (Blu-Ray) nepoužije

Podporované formáty čítania diskov (HD DVD) nepoužije

Rýchlosť čítania CD-ROM	48 x
Rýchlosť zápisu CD-R	48 x
Rýchlosť zápisu CD-RW	24 x
Rýchlosť čítania DVD-ROM	16 x
Rýchlosť zápisu DVD-R	24 x
Rýchlosť zápisu DVD-RW	6 x
Rýchlosť zápisu DVD+R	24 x
Rýchlosť zápisu DVD+RW	8 x
Rýchlosť čítania DVD-RAM	12 x
Rýchlosť zápisu DVD-RAM	12 x
Rýchlosť čítania DVD+R (DL)	12 x
Rýchlosť zápisu DVD+R (DL)	12 x
Rýchlosť čítania DVD-R (DL)	12 x
Rýchlosť zápisu DVD-R (DL)	12 x

### Ostatné informácie

Šírka	146 mm
Hĺbka	170 mm
Výška	41,3 mm
Čistá hmotnosť	0,9 kg
Pribalený software	Nero 9
Farba predného panelu (v balení)	čierna
Typ balenia mechaniky (retail/bulk)	retail

## Gigabyte GeForce GTX 560 OC Ti 1GB DDR5 (256 Bit), HDMI, DVI-I, BOX



Výrobca čipsetu	NVidia
Pamäťová zbernica	256-bitová
Druh pamätí	DDR5
Dostupná videopamäť	1024 MB
Frekvencia RAMDAC	400 MHz
Taktovacia frekvencia grafického procesoru	900 MHz
Taktovacia frekvencia pamätí	1000 MHz
Maximálne rozlíšenie	2560 x 1600 pikselov (obrazových bodov)
Typ konektoru na zbernici	PCI-E 16x
Rozhranie	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x DVI-I</li><li>• 1 x mini HDMI</li></ul>
Podporované štandardy	<ul style="list-style-type: none"><li>• DirectX 11</li><li>• OpenGL 4.1</li></ul>
Ďalšie vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>HDCP</b></li><li>• Shader Model 5.0</li><li>• NVIDIA PureVideo HD</li><li>• NVIDIA CUDA</li><li>• NVIDIA PhysX</li><li>• NVIDIA SLI</li><li>• Aktívne chladenie</li><li>• BOX</li></ul>
Obsah balenia	Ovládače na CD